



Pneumatic

PRODUCT INTRODUCTION

1.Excellent wear resistance, overloading capability and stability.

AB700

Description	PR	TT/TL	RIM	Diameter (mm)	Section (mm)	Tread Depth (mm)	Weight (mm)	Max Load Capacity (kg)	Standard Pressure (psi)
5.00-8 AB700	10	TT	3.50D	470	137	12,0	6,39	1150	145
18X7-8 AB700	14	TT	4.33R	465	173	16,0	8,05	1440	130
6.00-9 AB700	12	TT	4.00E	533	160	14,0	9,5	1675	150
7.00-9 AB700	10	TT	5.00S	590	190	14,0	12,05	1995	125
6.50-10 AB700	12	TT	5.00F	586	190	15	12	1895	125
7.00-12 AB700	12	TT	5.00S	665	190	16,5	18,5	2375	125
8.25-12 AB700	12	TT	6,50	765	235	18,0	22,18	3060	105
28X9-15 AB700	16	TT	7,00	690	220	19	24,5	3115	145
8.25-15 AB700	14	TT	6,50	820	235	19,5	31	3775	120

TUBE PNEUMATIC

Description	Valve	Sack
600 - 9	JS - 2	30
650 - 10	JS - 2	30
700 - 12	JS - 2	18
825 - 15	TR77	15
28X9 - 15	TR77	15

FLAP PNEUMATIC

Description	Sack
600 - 9	50
650 - 10	40
700 - 12	20
28X9 - 15	16



PT. Ascendo Internasional

Jl. Palmerah Barat No.8
Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210. Indonesia

☎ 021 - 5306869

f Ascendo Tbr

📷 Ascendo TBR



📺 ascendo tbr

🎵 Ascendo Tbr

ASCENDO
INTERNASIONAL

INDUSTRIAL TYRES

SOLID & PNEUMATIC



ABOUT US



PT. Ascendo Internasional, sebuah perusahaan profesional yang berdedikasi dalam memproduksi ban berkualitas terbaik untuk produsen sepeda motor, truk, dan alat berat di seluruh dunia. Kami telah membangun reputasi yang solid atas produk-produk berkualitas tinggi kami, didukung oleh teknologi produksi terkini, dan dikelola dengan standar internasional yang ketat dalam sistem kontrol mutu. Dengan sertifikat seperti SNI, ISO 9001:2015, European Chemical Compliance (REACH), dan lainnya, produk kami telah berhasil menembus pasar di Eropa, Amerika, dan berbagai belahan dunia. Salah satu produk andalan kami adalah Solid Tyre yang dirancang khusus untuk kendaraan forklift.



NON MARKING

Product Knowledge:

- Digunakan untuk area perusahaan farmasi, makanan dan minuman
- Ketika digunakan lebih bersih, dan tidak meninggalkan jejak karbonnya

Tire Size	PATTERN	TYPE	Rim Size	O.D		SW		Weight		Load Capacity(Kg)		
				mm	Inch	mm	Inch	kg	Lbs	Usage	Kg	Lbs
5.00-8	S2000	SOLID	3.00D	452	17,8	120	4,7	16,35	36,00	S	1.415	3.120
16x6-8	S2000	SOLID	4.33R	415	16,3	148	5,8	16,50	36,40	S	1.495	3.296
18x7-8	S2000	SOLID	4.33R	450	17,7	153	6	20,75	45,70	S	2.145	4.729
6.00-9	S1000	SOLID	400	525	20,7	145	5,7	27,60	60,80	S	1.885	4.156
21x8-9	S2000	SOLID	6.00E	522	20,6	185	7,3	35,00	77,20	S	2.755	6.074
6.50-10	S1000	SOLID	5,00	572	22,5	168	6,6	38,00	83,8	S	2.340	5.159
23x9-10	S2000	SOLID	6.50F	582	22,9	203	8	48,50	106,90	S	3.445	7.595
7.00-12	S1000	SOLID	5,00	655	25,8	173	6,8	48,90	107,80	S	2.920	6.437
28x9-15 (8.15-15)	S2000	SOLID	7,00	688	27,1	212	8,3	59,20	130,50	S	3.445	7.595
7.50-16	S2000	SOLID	6,00	780	30,7	199	7,8	76,60	168,90	S	3.950	8.708
8.25-15	S2000	SOLID	6.50F	810	31,9	208	8,2	91,00	200,60	S	4.750	10.472



S1000

Product Knowledge:

- Ban terlihat kokoh ketika difungsikan
- Ketika sudah terpasang terlihat dalam dan rapih

Tire Size	PATTERN	TYPE	Rim Size	O.D		SW		Weight		Load Capacity(Kg)		
				mm	Inch	mm	Inch	kg	Lbs	Usage	Kg	Lbs
6.00-9	S1000	SOLID	4,00	525	20,7	145	5,7	27,60	60,8	S	1.885	4.156
6.50-10	S1000	SOLID	5,00	572	22,5	168	6,6	38,00	83,8	S	2.340	5.159
7.00-12	S1000	SOLID	5,00	655	25,8	173	6,8	48,90	107,8	S	2.920	6.437

SOLID TYRE



S2000

Product Knowledge:

- Ban dipasang terlihat lebar dan kokoh
- Ketika digunakan lebih nyaman dan stabil

Tire Size	PATTERN	TYPE	Rim Size	O.D		SW		Weight		Load Capacity(Kg)		
				mm	Inch	mm	Inch	kg	Lbs	Usage	Kg	Lbs
4.00-8	S200 RIB	SOLID	3,00D	404	15,9	113	4,4	11,3	24,9	S	950	2.094
5.00-8	S2000	SOLID	3,00D	452	17,8	120	4,7	16,35	36,0	S	1.415	3.120
15x4.5-8	S2000	SOLID	3,00D	382	15	109	4,3	9,7	21,4	S	1.040	2.293
16X6-8	S2000	SOLID	4,33R	415	16,3	148	5,8	16,50	36,4	S	1.495	3.296
18X7-8	S2000	SOLID	4,33R	450	17,7	153	6	20,75	45,7	S	2.145	4.729
6.00-9	S2000	SOLID	4,00	525	20,7	145	5,7	27,60	60,8	S	1.885	4.156
21X8-9	S2000	SOLID	6,00E	522	20,6	185	7,3	35,00	77,2	S	2.755	6.074
200/50-10	S2000	SOLID	6,50F	460	18,1	195	7,7	26,00	57,3	S	2.470	5.445
6.50-10	S2000	SOLID	5,00	572	22,5	162	6,4	36,50	80,5	S	2.340	5.159
23X9-10	S2000	SOLID	6,50F	582	22,9	203	8	48,50	106,9	S	3.445	7.595
7.00-12	S2000	SOLID	5,00	655	25,8	173	6,8	48,90	107,8	S	2.920	6.437
2.50-15	S2000	SOLID	7,00	715	28,1	226	8,9	69,00	152,1	S	4.745	10.461
6.00-15	S2000	SOLID	4,50E	690	27,2	153	6	43,00	94,8	S	2.455	5.412
7.00-15	S2000	SOLID	5,50	733	28,9	171	6,7	57,70	127,7	S	3.545	7.815
3.00-15	S2000	SOLID	8,00	802	31,6	258	10,2	109,00	240,3	S	5.850	12.897
28X9-15	S2000	SOLID	7,00	688	27,1	212	8,3	59,20	130,5	S	3.445	7.595
8.25-15	S2000	SOLID	6,50F	810	31,9	208	8,2	91,00	200,6	S	4.750	10.472
7.50-16	S2000	SOLID	6,00	780	30,7	199	7,8	76,60	168,9	S	3.950	8.708
9.00-20	S2000	SOLID	7,00	997	39,3	233	9,2	151,00	332,9	S	5.400	11.905
10.00-20	S2000	SOLID	7,50	1035	40,7	253	10	170,70	376,3	S	6.000	13.228
10.00-20	Smooth	SOLID	7,50	1015	40	218	8,6	156,75	345,6	S	6.000	13.228

Solid design



Center layer

Natural rubber compound provid low heat build up, rollinf resistan deflection without reducing its softness and pliancy

Base layer

Combined with steel reinforced rings for stability and perfect grip

Thread layer

Design to endure wear and abrasion while at the same time provides high durability and tear resistance during work

Our Features



Cut Resistance

Reduce chunking and cutting on rough and jagged Surface



Heat Resistance

Continous operation ensured by low built-up structure compound



Cushion

Shock absorbance and enhanced driver comfort



Milage

Wide tread and maximum volume of the wear resistant compound for extra mileage